



VIGIA PROX



Características

- Equipamento para controle de ronda e monitoramento de vigilantes;
- Estrutura leve e portátil, confeccionado em liga de alumínio de alta durabilidade e resistência;
- Realiza os registros através da leitura de bótons RFID;
- Realiza a confirmação do registro através de leds e alerta vibratório;
- Possui lanterna de led embutida com botão de liga e desliga touch, auxiliando na ronda do vigilante;
- Bateria recarregável interna de longa duração;
- Acompanha Bateria de lítio, carregador + cabo USB, case de armazenamento do bastão, 10 bótons RFID de ronda, 2 bótons RFID de identificação do vigilante;
- Acompanha software de cadastramento e gerenciamento de dados, permitindo a identificação dos bótons e emissão de relatórios de ronda.

Operacional

- Comunicação: via cabo USB;
- Bateria interna: Possui bateria de lítio 3,6 v/2,800 mA;
- Modo de operação: em stand alone (off-line). O bastão faz a leitura dos bótons e efetua os registros sem a necessidade de conexão com o computador;
- Leitura: Através da aproximação entre os bótons e a parte frontal do equipamento;
- Memória: Os registros em memória Flash com capacidade para 30.000 registros;
- Marcação: registra data, hora e número dos bótons;
- Coleta de dados: Através de conexão USB com software de gerenciamento;
- Identificação visual: possui LEDs que sinalizam registro na leitura, status da bateria e memória cheia;
- Software: cadastramento e gerenciamento de dados e emissão de relatórios;
- Cadastramento: não possui quantidade limite para cadastramento de iButtons, usuários e rotas;
- Identificação de bótons: permite a identificação de cada bóton cadastrado, podendo ser nomeado e classificado por guarda, rota, ponto de ronda ou eventos;
- Emissão de relatórios: emite relatórios a partir de layouts configurados conforme cada necessidade;
- Programação de ronda: é possível programar e agendar rondas, que podem ser impressas e direcionadas aos guardas (vigilantes).





Ambiente

- Temperatura de operação: -45 °C a 85 °C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 10 a 95% sem condensação.

Elétrica

- Bateria: 3,6 v 2,800 mA (Lítio/Lithium);
- Frequência: 125 Khz.

Medidas do Produto

- Peso: 200 g;
- Peso da embalagem: 400 g;
- Dimensões: 16,5x3,5 cm.

Medidas da Embalagem

